


Calcul des longueurs de chevrons en fonction du lattage

Tuiles Joran, Bornan, Tramontane, Losangée

Nombre de tuiles x lattage (voir tableau) + 0,360 m + cote f

cote f =	20°	30°	40°	50° pente
	5.0	4.5	4.0	3.5 cm

Nbre tuiles	Mini				Conseillé				Maxi			
1	0.350	0.351	0.352	0.353	0.354	0.355	0.356	0.357	0.358	0.359	0.360	
2	0.700	0.702	0.704	0.706	0.708	0.710	0.712	0.714	0.716	0.718	0.720	
3	1.050	1.053	1.056	1.059	1.062	1.065	1.068	1.071	1.074	1.077	1.080	
4	1.400	1.404	1.408	1.412	1.416	1.420	1.424	1.428	1.432	1.436	1.440	
5	1.750	1.755	1.760	1.765	1.770	1.775	1.780	1.785	1.790	1.795	1.800	
6	2.100	2.106	2.112	2.118	2.124	2.130	2.136	2.142	2.148	2.154	2.160	
7	2.450	2.457	2.464	2.471	2.478	2.485	2.492	2.499	2.506	2.513	2.520	
8	2.800	2.808	2.816	2.824	2.832	2.840	2.848	2.856	2.864	2.872	2.880	
9	3.150	3.159	3.168	3.177	3.186	3.195	3.204	3.213	3.222	3.231	3.240	
10	3.500	3.510	3.520	3.530	3.540	3.550	3.560	3.570	3.580	3.590	3.600	
11	3.850	3.861	3.872	3.883	3.894	3.905	3.916	3.927	3.938	3.949	3.960	
12	4.200	4.212	4.224	4.236	4.248	4.260	4.272	4.284	4.296	4.308	4.320	
13	4.550	4.563	4.576	4.589	4.602	4.615	4.628	4.641	4.654	4.667	4.680	
14	4.900	4.914	4.928	4.942	4.956	4.970	4.984	4.998	5.012	5.026	5.040	
15	5.250	5.265	5.280	5.295	5.310	5.325	5.340	5.355	5.370	5.385	5.400	
16	5.600	5.616	5.632	5.648	5.664	5.680	5.696	5.712	5.728	5.744	5.760	
17	5.950	5.967	5.984	6.001	6.018	6.035	6.052	6.069	6.086	6.103	6.120	
18	6.300	6.318	6.336	6.354	6.372	6.390	6.408	6.426	6.444	6.462	6.480	
19	6.650	6.669	6.688	6.707	6.726	6.745	6.764	6.783	6.802	6.821	6.840	
20	7.000	7.020	7.040	7.060	7.080	7.100	7.120	7.140	7.160	7.180	7.200	
21	7.350	7.371	7.392	7.413	7.434	7.455	7.476	7.497	7.518	7.539	7.560	
22	7.700	7.722	7.744	7.766	7.788	7.810	7.832	7.854	7.876	7.898	7.920	
23	8.050	8.073	8.096	8.119	8.142	8.165	8.188	8.211	8.234	8.257	8.280	
24	8.400	8.424	8.448	8.472	8.496	8.520	8.544	8.568	8.592	8.616	8.640	
25	8.750	8.775	8.800	8.825	8.850	8.875	8.900	8.925	8.950	8.975	9.000	
26	9.100	9.126	9.152	9.178	9.204	9.230	9.256	9.282	9.308	9.334	9.360	
27	9.450	9.477	9.504	9.531	9.558	9.585	9.612	9.639	9.666	9.693	9.720	
28	9.800	9.828	9.856	9.884	9.912	9.940	9.968	9.996	10.024	10.052	10.080	
29	10.150	10.179	10.208	10.237	10.266	10.295	10.324	10.353	10.382	10.411	10.440	
30	10.500	10.530	10.560	10.590	10.620	10.650	10.680	10.710	10.740	10.770	10.800	
31	10.850	10.881	10.912	10.943	10.974	11.005	11.036	11.067	11.098	11.129	11.160	
32	11.200	11.232	11.264	11.296	11.328	11.360	11.392	11.424	11.456	11.488	11.520	
33	11.550	11.583	11.616	11.649	11.682	11.715	11.748	11.781	11.814	11.847	11.880	
34	11.900	11.934	11.968	12.002	12.036	12.070	12.104	12.138	12.172	12.206	12.240	
35	12.250	12.285	12.320	12.355	12.390	12.425	12.460	12.495	12.530	12.565	12.600	



Tuiles plates, Vaudaire, plates Bardonnex, Arande

Distance entre lattes: tuiles plates 15.0 cm plates Bardonnex 17/38 15.0 cm
 tuiles Vaudaire 20.0 cm Arande 20/42 17.0 cm

On tiendra compte aussi des cotes suivantes:

1 ^{re} latte		Dernière latte	
Plates	19.0 cm dès le bord de la chanlatte	Plates	10.0 cm dès le faite
Vaudaire	18.0 cm dès le bord de la chanlatte	Vaudaire	10.0 cm dès le faite
Plates Bardonnex	20.0 cm dès le bord de la chanlatte	Plates Bardonnex	10.0 cm dès le faite
Arande	22.0 cm dès le bord de la chanlatte	Arande	11.0 cm dès le faite